

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: TB-02

Název výrobku:

Pro Term 12 - 500x120x238



Ogranak - proizvodni pogon Indija
ul. Kamenova 1, Republika Srbija

Určené(á) použití příčky, nekonstrukční stěny a rámové stěny s ochranou proti pronikání vody pro:
Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností: Harmonizovaná norma:

System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015 NB-1840

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance			T2+	R2+
Délka:	mm	500	± 4	5
Šířka:	mm	120	± 4	5
Výška:	mm	238	± 4	5
Prům. hodnoty:	třída	T2+		
Rozpětí:	třída	R2+		
Tloušťka vnější stěny	mm	8,50		
Tloušťka vnitřní stěny	mm	8,00		
Tvar a uspořádání				
Skupina prvků:	-	2		
Poměrný objem otvorů:	%	<60		
Objem prolisů	%	NPD		
Objemová hmotnost				
Prvku:	kg/m ³	658,7		
Materiálu prvku:	kg/m ³	NPD		
Třída:	třída / %	D2 / 5		
Pevnost v tlaku výrobku kategorie I				
Ve svislém směru:	N/mm ²	6,8	úprava ložných ploch zabroušením	
Ve vodorovném směru:	N/mm ²	NPD	nedeklaruje se	
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²	NPD	nedeklaruje se	
Přídržnost:	N/mm ²	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C	
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0,328	Stanoveno podle EN 1745:2012: P3	
Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10	stanoveno podle EN 1745, Příloha A	
Trvanlivost:	třída	F0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Nasákavost:	%	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD	
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD	
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD	EN 771-1 nepožaduje	
Reakce na oheň:	třída	A1	podle EN 13501-1	
Nebezpečné látky:	-	NPD		



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Za společnost UNIVERZUM EXPORT - IMPORT D.O.O a jejím jménem podepisuje
Technický ředitel

Indija, 18.1.2022

Marko Milutinović