

# PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo DoP: TB-01

Názov výrobku:

Pro Term 10 - 500x100x238



UNIVERZUM EXPORT - IMPORT D.O.O

EN 771-1:2011+A1:2015-SYSTÉM 2+  
Certifikát č.: 1840-CPR-97/740/EC/0685-18  
Kategória 1, Typ P, 500x100x238 mm



Ogranak - proizvodni pogon Indija  
ul. Kamenova 1, Republika Srbija

Určené použitie priečky, nekonštrukčné steny a rámové steny s ochranou proti prenikaniu vody pre:  
Systém hodnotenia a preskúšania stálosti vlastností: Harmonizovaná norma:

**Systém 2+**  
**EN 771-1:2011+A1:2015 NB-1840**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti P - páleného murovacieho prvku

Menovité rozmery a tolerancie			T2+	R2+
Dĺžka:	mm	500	± 4	5
Šírka:	mm	100	± 4	5
Výška:	mm	238	± 4	5
Priem. hodnoty:	trieda	T2+		
Rozpätie:	trieda	R2+		
Hrúbka vonkajšej steny	mm	8,50		
Hrúbka vnútornej steny	mm	8,00		
Tvar a usporiadanie				
Skupina prvkov:	-	2		
Priemerný objem otvorov:	%	<56		
Objem prelisov	%	NPD		
Objemová hmotnosť				
Prvku:	kg/m <sup>3</sup>	792,8		
Materiálu prvku:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Trieda:	trieda / %	D2 / 5		
Pevnosť v tlaku výrobku kategórie I				
Vo zvislom smere:	N/mm <sup>2</sup>	10,4	úprava ložných plôch zabrúsením	
Vo vodorovnom smere:	N/mm <sup>2</sup>	NPD	nedeklaruje sa	
Vo vodorovnom smere 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD	nedeklaruje sa	
Prídržnosť:	N/mm <sup>2</sup>	0,15	stanovená hodnota podľa EN 998-2, Príloha C	
Tepelná vodivosť λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0,374	stanovené podľa EN 1745:2012: P3	
Priepustnosť vodných pár:	-	μ = 5/10	stanovené podľa EN 1745, Príloha A	
Trvanlivosť:	trieda	F0	nepoužívať na nechránené múrivo	
Nasiakavosť:	%	NPD	EN 771-1 nepožaduje na prvky LD	
Počiatočná rýchlosť nasiakavosti:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	NPD	EN 771-1 nepožaduje na prvky LD	
Obsah aktívnych rozpustných solí:	trieda	S0	nepoužívať na nechránené múrivo	
Vlhkostná rozťažnosť:	mm/m	NPD	EN 771-1 nepožaduje	
Reakcia na oheň:	trieda	A1	podľa EN 13501-1	
Nebezpečné látky:	-	NPD		



aktuálne usporiadanie môže byť nepatrne pozmenené

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Za spoločnosť UNIVERZUM EXPORT - IMPORT D.O.O a jej menom podpisuje  
Technický riaditeľ

Indija, 18.1.2022

Marko Milutinović