

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo DoP: TB-03

Názov výrobku:

Pro Term 30 - 250x300x238

CE

1840

18

UNIVERZUM EXPORT - IMPORT D.O.O

EN 771-1:2011+A1:2015-SYSTÉM 2+
Certifikát č.: 1840-CPR-97/740/EC/0684-18
Kategória 1, Typ P, 250x300x238 mm

 **UNIVERZUM**
EXPORT - IMPORT D.O.O.

Ogranak - proizvodni pogon Indija
ul. Kamenova 1, Republika Srbija

Určené použitie v murovaných stenách, pilieroch a priečkach

pre: Systém hodnotenia a preskúšania stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

chránené murivo Systém 2+
EN 771-1:2011+A1:2015 NB-
1840

Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti P - páleného murovacieho prvku

Menovité rozmery a tolerancie			T2+	R2+
Dĺžka:	mm	250	± 4	5
Šírka:	mm	300	± 4	5
Výška:	mm	238	± 4	5
Priem. hodnoty:	trieda	T2+		
Rozpätie:	trieda	R2+		
Rovinnosť ložných plôch:	mm	3,65		
Rovnoběžnosť rovin ložných plôch:	mm	3,60		
Tvar a usporiadanie				
Skupina prvkov:	-	2		
Pomerný objem otvorov:	%	NPD		
Objem prelisov	%	NPD		
Objemová hmotnosť				
Prvku:	kg/m ³	750		
Materiálu prvku:	kg/m ³	1655,7		
Trieda:	trieda / %	D2 / 5		
Pevnosť v tlaku výrobku kategórie I				
Vo zvislom smere:	N/mm ²	10,2	úprava ložných plôch zabrúsením	
Vo vodorovnom smere:	N/mm ²	NPD	nedeklaruje sa	
Vo vodorovnom smere 2:	N/mm ²	NPD	nedeklaruje sa	
Přidrženost':	N/mm ²	0,15	stanovená hodnota podľa EN 998-2, Príloha C	
Tepelná vodivosť λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0,252	stanovené podľa EN 1745:2012: P3	
Priepustnosť vodných pár:	-	μ = 5/10	stanovené podľa EN 1745, Príloha A	
Trvanlivosť:	trieda	F0	nepoužívať na nechránené murivo	
Nasiakavosť:	%	NPD	EN 771-1 nepožaduje na prvky LD	
Počiatočná rýchlosť nasiakavosti:	kg/(m ² ·min)	NPD	EN 771-1 nepožaduje na prvky LD	
Obsah aktívnych rozpustných solí:	trieda	S0	nepoužívať na nechránené murivo	
Vlhkostná rozťažnosť:	mm/m	NPD	EN 771-1 nepožaduje	
Reakcia na oheň:	trieda	A1	podľa EN 13501-1	
Nebezpečné látky:	-	NPD		



aktuálne usporiadanie môže byť nepatrne pozmenené

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Za spoločnosť UNIVERZUM EXPORT - IMPORT D.O.O a jej menom podpisuje
Technický riaditeľ

Indija, 18.1.2022

Marko Milutinović